



## 02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Documentversie: 14 apr. 2024



### Omschrijving

Deze high tech multigrade motorolie is ontwikkeld voor viertakt benzine- en dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging of turbogeladen. Deze motorolie biedt totale motorbescherming en uitstekende koude start eigenschappen.

### Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4  
API CF / SN

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.873 kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-30	SAE
Kinematic Viscosity bij 40°C	78.3 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.9 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	147	ASTM D2270
Flashpoint COC	220 °C	ASTM D92
Pourpoint	-33 °C	ASTM D97
Total Base Number	10.1 mgKOH/g	ASTM D2986

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.