



03000D Motor Oil 15W-40 Super High Performance Diesel

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze hoogwaardige minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste dieselmotoren met of zonder turbolading. Bovendien is deze motorolie geformuleerd om verlengde verversingsintervallen mogelijk te maken en om zogenaamde 'bore polishing' te voorkomen.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4 / E7
API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL
Allison C4
Caterpillar ECF-1a / ECF-2
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Daimler Truck DTFR 15B110 (MB 228.3)
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
03001D	1 L	6	450
03005D	5 L	4	112
03020D	20 L	1	30
03060D	60 L	1	6
03205D	205 L	1	2
03999D	1000 L	1	-
P03000D	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.886	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	15W-40		
Kinematic Viscosity bij 40°C	97	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	144		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -20°C	6500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.49	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.