



05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze motorolie (ACEA E6) is speciaal ontwikkeld voor alle Euro 4, Euro 5 en bepaalde Euro 6 dieselmotoren van bedrijf- en vrachtwagens die zijn uitgerust met een DPF-filter en gebruik maken van laag zwavelige (<50 ppm) dieselbrandstof en opereren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Deze motorolie is geschikt voor verlengde verversingsintervallen (80.000 – 120.000 km) met in achtname van de gebruiksvoorschriften. Deze motorolie is tevens geschikt voor toepassing in zogenaamde EGR-motoren met of zonder deeltjes filter. Deze motorolie is absoluut niet geschikt voor gebruik in benzinemotoren.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA E7 / E8
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51)
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05005AB	5 L	4	112
05020AB	20 L	1	30
05060AB	60 L	1	6
05205AB	205 L	1	2
05999AB	1000 L	1	-
P05000AB	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density	0.857	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	156	
Dynamic Viscosity	6100	mPa.s
Flashpoint	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	10.5	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.