



05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor o.a. BMW- en Mercedes-Benz-motoren. Deze motorolie voldoet aan de gestelde eisen BMW Long Life-04 en Mercedes-Benz Long Life 229.51 / 229.52. Deze motorolie is ook geschikt voor Euro 4 en Euro 5 motoren. Deze SAE 5W-30 motorolie met ACEA C3 specificatie wordt aanbevolen voor benzine- en dieselmotoren die zijn voorzien van uitlaatgasbehandelingsystemen.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Chrysler MS 11106
Fiat 9.55535-S3
GM dexos 2
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE
Kinematic Viscosity bij 40°C	67.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	12.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	182		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	5400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.77	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.