



06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie motoren met verhoogd motorvermogen. Deze motorolie zorgt voor een uitstekende bescherming tegen slijtage bij hoge toerentallen door een superieure smeerfilm.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 06001S | 1 L | 6 | 450 |
| 06005S | 5 L | 4 | 112 |
| 06020S | 20 L | 1 | 30 |
| 06060S | 60 L | 1 | 6 |
| 06205S | 205 L | 1 | 2 |
| 06999S | 1000 L | 1 | - |
| P06000S | 1 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | | METHODE |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| Density bij 15°C | 0.844 | kg/l | ASTM D4052 |
| Viscosity | 0W-40 | | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 80.1 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 13.8 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 178 | | ASTM D2270 |
| Dynamic Viscosity bij -35°C | 6040 | mPa.s | ASTM D5293 |
| Flashpoint COC | 220 | °C | ASTM D92 |
| Pourpoint | -57 | °C | ASTM D6892 |
| Total Base Number | 10.1 | mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Sulphated Ash | 1.09 | mass% | ASTM D874 |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.