



# 10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Documentversie: 21 apr. 2024



## Omschrijving

Deze minerale SAE 90 Limited Slip cardanolie is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste hypoid overbrengingen in achterbruggen en alle transmissies waar een Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 of Limited Slip SAE 90 GL-5 wordt geadviseerd.

## Volgens de specificaties van

API GL-5 Limited Slip  
Ford M2C104-A  
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

## Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	SAE 90		SAE
Kinematic Viscosity bij 40°C	145	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	97		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield Viscosity bij -26°C	130000	mPa.s	ASTM D2983

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.