



12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze semi synthetische SAE 75W-80 transmissieolie is ontwikkeld voor transmissies waar een SAE 75W-80 GL-4 transmissie olie wordt geadviseerd. Deze transmissie olie wordt tevens aanbevolen voor verlengde ververingsintervallen. Voor intervallen zie voorschrift fabrikant.

Volgens de specificaties van

API GL-4
DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
12001A	1 L	6	450
12020A	20 L	1	30
12060A	60 L	1	6
12205A	205 L	1	2
12999A	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity bij 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.