



16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze automatische transmissievloeistof is speciaal ontwikkeld voor de moderne Aisin Warner met een AW-1 aanbeveling en in Jatco transmissies. Dankzij het goed uitgebalanceerde additievenpakket heeft deze automatische transmissievloeistof uitstekende wrijvingseigenschappen en schakelprestaties. De vloeistof bezit tevens duurzame anti-shudder eigenschappen.

Volgens de specificaties van

Aisin Warner AW-1
Fiat 9.55550-AV2
Ford M2C922-A1
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
VW G 052 990

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	6
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.849	kg/l
Colour	Red	
Kinematic Viscosity bij 40°C	32.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.02	mm ² /s
Viscosity Index	184	
Dynamic Viscosity bij -40°C	12000	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-48	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.