



16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische automatische transmissieolie met hoogwaardige basisoliën in combinatie met een uitgebalanceerd additievenpakket zorgt voor een zeer goede oxidatie stabiliteit, uitstekende wrijving- en anti-slijtage eigenschappen en uitstekende schakel prestaties. Door de ultra lage viscositeit heeft deze ATF superieure brandstof besparende eigenschappen. De ultra lage viscositeit vloeistof wordt dwingend voorgeschreven voor bepaalde automatische transmissies van Ford en General Motors.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

Aisin Warner AW-2
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A
Opel/GM Dexron ULV

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		
Kinematic Viscosity bij 40°C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	4,4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Flashpoint	182	°C	ASTM D92
Pourpoint	-54	°C	ASTM D6892

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.