



16000ZF6S ATF Automatic Transmission Fluid ZF6/8/9 Special

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische ATF ZF6 Special automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in geselecteerde 6/8/9-speeds automatische transmissies.

Volgens de specificaties van

BMW 83 22 2 152 426
Chrysler 68157995A
Fiat 9.55550-AV5
Jaguar 02JDE26444
Land Rover LR023288
Rolls-Royce 83 22 2 152 426
VW G 060 162

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001ZF6S	1 L	6	450
16004ZF6S	4 L	4	112
16020ZF6S	20 L	1	30
16060ZF6S	60 L	1	6
16205ZF6S	205 L	1	2
16999ZF6S	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Colour	green		Visual
Viscosity 10W	10W		
Kinematic Viscosity bij 40°C	28.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	5.94	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	164		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -40°C	9500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D97

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.