



18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-90 S4 transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en eindaandrijvingen van voertuigen en andere toepassingen waarvoor constructeurs een SAE 75W-90 GL-4-specificatie voorschrijven.

Volgens de specificaties van

API GL-4
Ford M2C175-A / M2C200-C
Opel/GM B 040 1031
VW 501.50 / G50

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
18001F	1 L	6	450
18020F	20 L	1	30
18060F	60 L	1	6
18205F	205 L	1	2
18999F	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.858	kg/l
Viscosity	75W-90	
Kinematic Viscosity bij 40°C	71	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	206	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity bij -40°C	110000	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.