



25000 LHM+ Fluid for Citroën

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze LHM+ Fluid is een minerale hydraulische olie speciaal ontwikkeld voor hydraulische rem-, koppelings- en veersystemen waar een minerale olie is voorgeschreven. De lage viscositeit en hoge viscositeitsindex zorgen voor consistente prestaties. Toepassing voor automotive, motorfietsen, fietsen en scooters.

Volgens de specificaties van

MB 343.0
PSA B71 2710

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 25001 | 1 L | 6 | 450 |
| 25005 | 5 L | 4 | 112 |
| 25020 | 20 L | 1 | 30 |
| 25060 | 60 L | 1 | 12 |
| 25205 | 205 L | 1 | 2 |
| 25999 | 1000 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density bij 15°C | 0.845 | kg/l |
| Colour | green | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 18 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 6.3 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 353 | |
| Flashpoint COC | 105 | °C |
| Pourpoint | -60 | °C |
| Total Acid Number | 0.05 | mgKOH/g |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.