



32000PN Pneumatic Oil 32

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze pneumatic oil 32 is een specifieke olie voor smering van perslucht aangedreven werktuigen. De speciale additieven welke zijn toegevoegd zorgen voor een goede bescherming tegen corrosie van ferro- en non-ferro metalen. Deze olie voorkomt afzettingen in pneumatische systemen, tast geen rubber- en/of kunststofonderdelen aan en heeft uitstekende vernevelingseigenschappen. MPM Pneumatic Oil 32 wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatisch aangedreven systemen zoals moersleutels, luchthamers en beitels, regelventiel van compressoren, sloophamers, boormachines en heiblokken.

Volgens de specificaties van

ISO 6743-11P

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
32001PN	1 L	6	450
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	6
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.873	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity bij 40°C	33.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	5.9	mm ² /s
Viscosity Index	122	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-33	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.