



## 33000A Hydraulic Oil HVI 22

Documentversie: 21 apr. 2024



### Omschrijving

Deze hydraulische olie HVI 22 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en voor vaste installaties die onder hoge druk en een groot temperatuurbereik moeten werken. Tevens is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering.

Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

### Volgens de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
33001A	1 L	6	450
33005A	5 L	4	112
33020A	20 L	1	30
33060A	60 L	1	6
33205A	205 L	1	2
33999A	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.858	kg/l
Viscosity	ISO VG 22	
Kinematic Viscosity bij 40°C	21.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.