



33000C Hydraulic Oil HLP 10

Documentversie: 28 apr. 2024



Omschrijving

Deze hydraulische olie HLP 10 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen en voor vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Ook is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering.

Volgens de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
----------	--------	-----------------	-------------------

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density	0.864	kg/l
Viscosity	ISO VG 10	
Kinematic Viscosity bij 40°C	10.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	2.7	mm ² /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	154	°C
Pourpoint	-33	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.