



35000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze semi synthetische STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-40 multifunctionele landbouwolie is speciaal ontwikkeld voor in dieselmotoren, transmissies, power take-off, natte remmen, hydraulische systemen, stuurbekrachtiging en eindaandrijving van o.a. tractoren, combines weg- en waterbouwmachines.

Volgens de specificaties van

ACEA E3
API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C
John Deere J20C / J27
MB-Approval 228.1
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C
ZF TE-ML 06C / 07D

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
35001A	1 L	6	450
35005A	5 L	4	112
35020A	20 L	1	30
35060A	60 L	1	6
35205A	205 L	1	2
35999A	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	96	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.1	mm ² /s
Viscosity Index	150	
Dynamic Viscosity bij -25°C	7000	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.