



## 36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Documentversie: 21 apr. 2024



### Omschrijving

Deze minerale STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 15W-30 multifunctionele landbouwololie is speciaal ontwikkeld voor in dieselmotoren, transmissies, power take-off, natte remmen, hydraulische systemen, stuurbekrachtiging en eindaandrijving van o.a. tractoren, combines weg- en waterbouwmachines.

### Volgens de specificaties van

API CF-4 / CG-4 / GL-4  
Allison C4  
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A  
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C  
MIL-L-2104D  
MIL-L-2105  
MIL-L-46152C  
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144  
New Holland 030C / 420A  
ZF TE-ML 06B / 07B

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
36001	1 L	6	450
36005	5 L	4	112
36020	20 L	1	30
36060	60 L	1	6
36205	205 L	1	2
36999	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.877	kg/l
Viscosity	15W-30	
Kinematic Viscosity bij 40°C	81.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	118	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6600	mPa.s
Flashpoint COC	222	°C
Pourpoint	-35	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.