



## 38000TB Transmission Drive Train Oil 30

Documentversie: 21 apr. 2024



### Omschrijving

De transmission drive train oil is een olie speciaal ontwikkeld voor het gebruik in 'Power Shift' transmissies, differentiëlen en eindaandrijvingen, koppelingen en ondergedompelde remmen, hydraulische systemen van grondverzetmaterieel waar een Caterpillar TO-4 of Allison C-4 prestatie niveau wordt voorgeschreven.

### Volgens de specificaties van

Allison C4  
Caterpillar TO-4  
Komatsu KES 07.868.1

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
38020TB	20 L	1	30
38060TB	60 L	1	6
38205TB	205 L	1	2
38999TB	1000 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.893	kg/l
Viscosity SAE	SAE 30	
Kinematic Viscosity bij 40°C	102	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	103	
Dynamic Viscosity bij -25°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-27	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.