



38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Documentversie: 21 apr. 2024

Omschrijving

De transmission drive train oil is een olie speciaal ontwikkeld voor het gebruik in 'Power Shift' transmissies, differentiëlen en eindaandrijvingen, koppelingen en ondergedompelde remmen, hydraulische systemen van grondverzetmaterieel waar een Caterpillar TO-4 of Allison C-4 prestatie niveau wordt voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|--------|-----------------|-------------------|

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density bij 15°C | 0.901 | kg/l |
| Viscosity SAE | SAE 50 | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 201 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 19.9 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 114 | |
| Dynamic Viscosity bij -15°C | 145 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 180 | °C |
| Pourpoint | -24 | °C |
| Total Base Number | 11.6 | mgKOH/g |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.