



39000G Industrial Gear Oil 460

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

Deze minerale industriële tandwielkastenolie 460 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gesloten tandwielkasten, uitgerust met rechte-, spiraal-, conische - en wormtandwielen.

Volgens de specificaties van

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|--------|-----------------|-------------------|

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| Density bij 15°C | 0.905 | kg/l |
| Viscosity | ISO VG 460 | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 434 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 27.6 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 88 | |
| Flashpoint COC | 260 | °C |
| Pourpoint | -18 | °C |
| Total Acid Number | 0.38 | mgKOH/g |
| FZG A/16,6/140 | 12 | level |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.