



41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze minerale SAE 20W-20 Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Volgens de specificaties van

API CF / SG
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 41001B | 1 L | 6 | 450 |
| 41005B | 5 L | 4 | 112 |
| 41020B | 20 L | 1 | 30 |
| 41060B | 60 L | 1 | 6 |
| 41205B | 205 L | 1 | 2 |
| 41999B | 1000 L | 1 | - |
| P41000B | 1 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density bij 15°C | 0.884 | kg/l |
| Viscosity | 20W-20 | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 59.5 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 8.3 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 109 | |
| Flashpoint COC | 224 | °C |
| Pourpoint | -33 | °C |
| Total Base Number | 12.5 | mgKOH/g |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.