



41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze minerale SAE 40 Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Volgens de specificaties van

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	SAE 40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.6	mm ² /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.