



43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

MPM 2-takt Semi Synthetische Scooter mengsmering olie is speciaal ontworpen, en daardoor geschikt voor gebruik in moderne lucht- en watergekoelde 2-takt scootermotoren. Deze olie is zelf-mengend en geschikt voor motoren met olie-injectiesystemen. Zorgt voor hoge prestaties en biedt goede bescherming tegen slijtage van de motor en zuigers. Beschikt tevens over de "Low Smoke" emissie specificatie, waardoor gebruik in stedelijke gebieden is toegestaan.

**Notitie: Niet geschikt voor wedstrijd gebruik.
Geschikt voor olie-injectiesystemen.**

Volgens de specificaties van

API TC / TC+
ISO L-EGD
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)
Piaggio SL
TISI

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematic Viscosity bij 40°C	76.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	120		ASTM D2270
Flashpoint COC	106	°C	ASTM D92
Total Base Number	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.