



43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Documentversie: 27 apr. 2024



Omschrijving

MPM 2-Takt Oil Premium Synthetic Racing Extreme mengsmering olie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in lucht- of watergekoelde 2-takt Racing-wedstrijdmotoren. Alleen geschikt waar voorgemengde smering in de brandstof voor 2-takt motoren wordt toegepast en speciaal voor tweetaktmotoren in de wegrace en hoge prestatie toepassingen. Deze 100% synthetische mengsmering olie op basis van Ester-technologie, biedt extreme bescherming tegen slijtage van de motor, krukas en zuigers onder alle raceomstandigheden en wedstrijdgebruik.

Notitie: **Niet geschikt voor olie-injectiesystemen.**

Dosering: 3 tot 4%

Aanbevolen mengverhouding voor wegrace is: 25:1

Volgens de specificaties van

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.911	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Kinematic Viscosity bij 40°C	111	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	15.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.