



44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

MPM 2-Stroke Oil Mineral Selfmix is een minerale mengsmering olie ontwikkeld voor lucht- of watergekoelde 2-taktmotoren die worden gebruikt in bromfietsen, grasmaaiers, pompen en in kleine generatoren.

Notitie: **Niet geschikt voor olie-injectiesystemen.**

Dosering: 3 tot 4%

Volgens de specificaties van

API TC
ISO L-EGD
JASO FB

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity bij 40°C	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.