



## 48000A Compressor Oil 46

Documentversie: 14 apr. 2024



### Omschrijving

Deze minerale asloze compressorolie 46 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in zuigercompressoren en sommige roterende compressoren. Deze olie is geschikt voor compressoren werkend met een perstempatuur tot 220 ° C. Ook is deze olie uitermate geschikt voor de koeling of smering van schroef- en centrifugaal compressoren (radiaal en axiaal).

### Volgens de specificaties van

DIN 51506 VDL  
Pneurop DIN 51352

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity bij 40°C	45.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	103	
Flashpoint COC	236	°C
Pourpoint	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.