



49000 Vacuum Pump Oil ISO VG 100

Documentversie: 28 apr. 2024

Omschrijving

De vacuum pomp olie is een minerale olie welke additieven bevat tegen slijtage, corrosie, oxidatie en schuimen. Deze olie is uitermate geschikt voor het gebruik in vacuum pompen, gereedschapswerktuigen en andere hydraulische uitrustingen waar een olie met ISO VG 100 wordt verlangd. Het wordt aanbevolen door merken als Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington enz.

Volgens de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
49020	20 L	1	30
49060	60 L	1	6
49205	205 L	1	2
49999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.877	kg/l
ISO VG Classification	100	
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity bij 40°C	101	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.36	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.