



5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Documentversie: 28 apr. 2024



Omschrijving

Deze vloeistof is speciaal ontwikkeld voor gebruik in het BorgWarner GenVI vierwiel aangedreven (AWD) actuatorsysteem. De olie biedt uitstekende wrijvingseigenschappen, voorkomt stick-slip en biedt een optimale smering gedurende de levensduur van de koppeling. Deze vloeistof wordt aanbevolen voor BorgWarner (Haldex) koppelingen Generation VI en wordt verplicht voorgeschreven door diverse autofabrikanten, zoals Volvo en de VAG-groep.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

VW G 065 175
Volvo 32240904 / 32240905

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|------------|--------|-----------------|-------------------|
| 50001BW-VI | 1 L | 6 | 450 |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| Density bij 15°C | 847 kg/l | ASTM D4052 |
| Colour | Amber | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 28.7 mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 6.1 mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity bij -30°C | 5100 mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 167 | ASTM D2270 |
| Flashpoint | 212 °C | ASTM D92 |
| Pourpoint | -45 °C | ASTM D7346 |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.