



## 52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Documentversie: 14 apr. 2024



### Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic is speciaal ontwikkeld voor een optimale smering van 4-takt motorfietsmotoren. Deze olie heeft een breed viscositeitsbereik door de vloeibaarheid bij lage temperaturen en hoge viscositeit bij hoge temperaturen. Deze SAE 15W-50 motorolie heeft uitstekende prestaties en is perfect geschikt voor oudere motorfietsen. De speciale formule zorgt voor een reinigende werking en is geschikt voor het smeren van motoren en transmissies met of zonder natte plaatkoppelingen.

### Volgens de specificaties van

API SL  
JASO MA / MA2

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.852 kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown	VISUAL
Viscosity	15W-50	SAE
Kinematic Viscosity bij 40°C	116.5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	17.8 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	170	ASTM D2270
Flashpoint COC	237 °C	ASTM D92
Pourpoint	-36 °C	ASTM D97
Total Base Number	6.1 mgKOH/g	ASTM D2986

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.