



## 54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Documentversie: 14 apr. 2024



### Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic Ester Technology is geschikt voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren en transmissies. Deze motorolie biedt hoogwaardige bescherming aan motoren en transmissies onder zware omstandigheden dankzij de hoogwaardige basisoliën met ester technologie. De combinatie van uitzonderlijke antislijtage-, wrijvingsadditieven en smeringseigenschappen van het mengsel vermindert het olieconsumptie en verlengt de levensduur van de motor. Deze multigrade SAE 10W-40 motorolie is ontwikkeld voor motorfietsen met of zonder, natte plaatkoppelingen. Deze olie is tevens terugwaarts te gebruiken met de API SG-, SH-, SJ-, SL- en SM-specificaties.

### Volgens de specificaties van

API SN  
JASO MA / MA2

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	6
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity bij 40°C	95	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	165		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.