



## 55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Documentversie: 21 apr. 2024



### Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester Technologie is geschikt voor lucht- en watergekoelde 4-takt motorfietsmotoren. Nieuwe technologie vereist geavanceerde motorolie. Deze olie heeft een uitgebalanceerd additievenpakket met ester technologie, zorgt voor de perfecte bescherming, vermindert het oliegebruik en verlengt de levensduur van de motor. Deze multigrade SAE 15W-50 motorolie is ontwikkeld voor weg- en Off Road motoren.

Notitie: deze olie is ontwikkeld voor motorfietsen met of zonder, natte plaatkoppelingen en is terugwaarts te gebruiken met de API SG-, SH-, SJ-, SL- en SM-specificaties.

### Volgens de specificaties van

API SN  
JASO MA / MA2

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	6
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	15W-50		
Kinematic Viscosity bij 40°C	117	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	18.6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.