



65000C PTFE Grease EP-2

Documentversie: 27 apr. 2024

Omschrijving

Deze marine PTFE grease is een waterafstotend teflon vet ontwikkeld voor toepassingen in de scheepvaart, metaal- en papierindustrie. Dit vet kan worden gebruikt als smeermiddel op glijvlakken, geleidingen, kabels, lieren, katrollen en kniegewrichten. Ook is het vet bij uitstek geschikt voor de landbouwmechanisatie en in de personenauto- en bedrijfswagensector. Dit Teflon PTFE white grease vet is toepasbaar in verschillende soorten lagere zoals kogellagers, glijlagers en rollagers.

Volgens de specificaties van

DIN 51502
ISO 6743 / L-XCG HA2
KFK2U-35

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
65018C	18 kg	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Colour	white_yellow	
NLGI Classification	2	
Base Oil	mineral	
Additive	PTFE	
Kinematic Viscosity bij 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.