



65000H Heavy Duty Grease

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze heavy duty grease is een hoogpresterend Lithium-Calcium NLGI 2 vet. De hoge kwaliteit minerale basisolie in combinatie met speciale polymeren en EP additieven voorkomen metaal op metaal contact en verminderen de wrijving en slijtage onder extreme omstandigheden. De klevende eigenschappen zorgen voor een stabiele smeeroliefilm zelfs onder de meest zware belastende omstandigheden. Tevens zorgt het voor een goede weerstand tegen de wegwassende werking van het water. MPM Heavy Duty Grease heeft een zeer brede toepassing in het grondverzet en aannemerijmachines met name de pen- en busverbindingen, chassispunten en zwaar belaste glijlagers van laadschoppen en ander constructie materieel. Het kan worden gebruikt in bepaalde 2 leiding centrale smeersystemen en als vet voor de opleggerschotel van een truck.

Volgens de specificaties van

DIN 51825
KP2K-20

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
65000H	0.4 kg	12	-
65001H	1 kg	6	-
65005H	5 kg	1	-
65018H	18 kg	1	-
65050H	50 kg	1	-
65185H	185 kg	1	-

TEST	WAARDE	METHODE
Colour	green	
NLGI Classification	2	
Kinematic Viscosity bij 40°C	600	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Peak Temperature	140	°C
Soap Thickener	Lithium- Calcium	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.