



87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo Concentrate

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

Deze Premium OAT Long Life silicaat houdende antivries voldoet onder meer aan de nieuwste eisen van VAG modellen vanaf 2018 waar G12 evo wordt voorgeschreven. Dit concentraat is tevens geschikt voor VAG modellen waar G12+, G12++ of G13 wordt aanbevolen.

Deze Premium Long Life antivries dient voor het gebruik nog te worden verdund met gedemineraliseerd water in de aanbevolen hoeveelheid.

Deze antivries bevat geen nitraten, amines, boraten en 2-ethylhexanoic acid.

Toepassingshandleiding

Kristallisatiepunt 33 vol % verdund -18°C Kristallisatiepunt 50 vol % verdund -38°C
Kristallisatiepunt 60 vol % verdund -50°C

Volgens de specificaties van

MAN 324 Si-OAT evo
MB 325.5 / 325.6
VW TL 774L G12evo

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2
87999AEVO	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 20°C	1.121	kg/l	ASTM D4052
Colour	Pink		
Freezing Point 50% verdund	40	°C	ASTM D1177
Ph 50% verdund	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	5	mass%	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.