



AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner

Documentversie: 21 apr. 2024



Omschrijving

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner wordt gebruikt voor het voorkomen en herstellen van lekkages in de radiator, waterpomp en cilinderkop.

Belangrijkste voordelen

- Zorgt vroegtijdig voor betrouwbare afdichtingen en voorkomt daarmee het vormingsproces van haarscheurtjes.
- Smeert de waterpomp.
- Beschermt het gehele koelsysteem tegen roest en corrosie.
- Tast geen rubberslangen, kunststoffen of metalen als koper en aluminium onderdelen/pakkingen aan.
- Is niet giftig en bevat geen zuren.

Toepassing

Geschikt voor koelsystemen van alle benzine, diesel en LPG motoren met radiators gemaakt van aluminium, kunststof of staal. Mengbaar met water en alle soorten koelvloeistof en conventionele antivries.

Toepassingshandleiding

Goed schudden voor gebruik. Giet inhoud van 250 ml fles in het koelsysteem van een warme motor (niet heet) met de cabineverwarming 'aan'. Laat de motor ongeveer 10 minuten draaien of rijd een korte afstand. De inhoud van één flesje van 250 ml is geschikt om een koelsysteem met maximaal 12 liter koelvloeistof, antivries of water te behandelen. Opgelet: Wees voorzichtig tijdens het openen van de radiator / het koelsysteem hete koelvloeistof of stoom kan uit het systeem ontsnappen.

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| AD26250 | 0.25 L | 6 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|------------------|---------|---------|
| Shelf life | 1 | year(s) |
| Density bij 20°C | 1.02 | kg/l |
| Colour | brown | |
| pH | 6 | |
| Odour | neutral | |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.