



## BL001000BIO Marine TC-W3 Oil 2-Stroke High Performance Biodegradable

Documentversie: 14 apr. 2024



### Omschrijving

Deze marine TC-W3 Oil 2-stroke biolube is een volledig synthetische biologisch afbreekbare 2-takt olie voor het gebruik in watergekoelde buitenboord motoren van onder andere jetski's en waterscooters en Evinrude E-TEC motoren. Deze thermisch stabiele olie draagt zorg voor een uitstekende zuigerreinheid en bescherming tegen roest.

De biologisch afbreekbare 2-Takt olie is gemakkelijk mengbaar met benzine en geschikt als zelfmengend of in olie injectiesystemen.

De mengverhouding van deze olie bedraagt 2% (1:50) en 1% (1:100) in overeenstemming met de voorschrift van de motorfabrikant.

### Volgens de specificaties van

API TC+  
CEC L-33-T-82 > 80%  
NMMA TC-W3

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BL001001BIO	1 L	6	450
BL001005BIO	5 L	4	112
BL001020BIO	20 L	1	30
BL001060BIO	60 L	1	6
BL001205BIO	205 L	1	2
BL001999BIO	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.897	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity bij 40°C	47	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	170	
Flashpoint COC	105	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	9.6	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.