



BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

Deze hoogwaardige (HPE) multigrade dieselmotorolie is speciaal ontwikkeld voor de smering van snellopende scheepvaartmotoren werkend onder zware omstandigheden en onder alle weerssituaties. De hoge kwaliteit basisoliën, in combinatie met superieure additieven, biedt verlengde olieerversing intervallen met een uitstekende bescherming tegen slijtage en roet in al dan niet turbo-geladen motoren hetgeen de levensduur van uw motor verlengt en onderhoudskosten reduceert.

Volgens de specificaties van

API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.885	kg/l
Viscosity	15W-40	
SAE	15W-40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	100	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	135	
Dynamic Viscosity bij -20°C	6500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.34	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.