



BL052000 Marine Gear Oil Sterndrive High Performance

Documentversie: 14 apr. 2024



Omschrijving

Deze high performance gearoil formulatie is speciaal ontwikkeld om maximale bescherming te bieden aan Z-drive units en schroefas overbrenging van buitenboordmotoren. De synthetische additieven bieden een uitstekende slijtage bescherming hetgeen resulteert in een langere levensduur van de tandwielen. De High performance Gearoil wordt aanbevolen in 'Highspeed en High Power' units van Mercury/MerCruiser, Mariner, Yanmar en diverse andere marine fabrikanten.

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BL052001	1 L	6	450
BL052005	5 L	4	112
BL052020	20 L	1	30
BL052060	60 L	1	6
BL052205	205 L	1	2
BL052999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.868	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity bij 40°C	78.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	15.2	mm ² /s
Viscosity Index	207	
Dynamic Viscosity bij -40°C	90	mPa.s
Flashpoint COC	165	°C
Pourpoint	-48	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.